

NOUVEAU

Kit sécurité

Jeunes Conducteurs



COMPOSITION DU KIT



UN TRIANGLE DE PRÉ-SIGNALISATION

Testé par CERAM - U.T.A.C. stabilité au vent (60 Km/H)

Rappel : Le triangle est obligatoire si le véhicule est immobilisé sur la chaussée mais ne l'est pas lorsque le véhicule est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU), qui ne fait pas partie de la chaussée.



UN ÉTHYLOTEST à usage unique sans ballon 0,2 g/l de sang (soit 0,1 mg/l d'air expiré)

Conforme à la norme NFX 20 - 702 : 2014 et à la directive de REACH n°1907/2006

UN GILET DE HAUTE VISIBILITÉ

Certifié EN ISO 20471:2013 classe 2

Rappel obligation : Le gilet doit être placé dans l'habitacle afin d'être accessible immédiatement en cas de panne ou accrochage pour en être muni dès la sortie du véhicule.



CONDITIONNEMENT



Le kit sécurité certifié avec possibilité de crochet pour mise en rayon.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 43 cm
Largeur : 6 cm
Hauteur : 6 cm
Poids : 0,752 kg

Tous droits réservés - Document non contractuel - Objectif Prévention - Siren 452 757 453 - RCS Coutances