

KIT SÉCURITÉ AUTO

“L’indispensable UU”

LE KIT SÉCURITÉ AUTO :
VOTRE SOLUTION DE LA
PRÉVENTION DES RISQUES
ROUTIERS AUPRÈS
DE VOS CLIENTS !



■ Composition du kit «L’indispensable UU»

- Un gilet de haute visibilité

Certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2.

Il permet d’être repéré de jour comme de nuit à plus de 160 mètres.

Il alerte les automobilistes qui réduiront d’eux même leur vitesse et prendront une marge suffisante de sécurité.

Un piéton renversé à 80 Km/h n’a aucune chance de survie.

Rappel obligation : Le gilet doit être placé dans l’habitacle afin d’être accessible

immédiatement en cas de panne ou accrochage pour en être muni dès la sortie du véhicule.

- Un triangle de pré-signalisation

Conforme à la stabilité à des vents de 60 km/H, comme ordonné par la Règlementation 27 des Nations Unies, par CERAM - U.T.A.C.

P.V. N°17/O2020 - Homologation E927R044062.

Il s’avère très utile quand on se trouve immobilisé dans un virage ou juste après, en haut d’une côte ou juste après, de jour, de nuit, par temps de pluie, de brouillard, de neige, mauvaise visibilité ou tout simplement en cas de problèmes électriques (les feux ne fonctionnent plus). Un moyen efficace de prévenir les automobilistes qui arrivent et d’éviter ainsi une collision.

Rappel : Le triangle est obligatoire si le véhicule est immobilisé sur la chaussée mais ne l’est pas lorsque le véhicule est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU), qui ne fait pas partie de la chaussée.

- **Deux éthylotests à usage unique sans ballon NF - 0,50 g/l de sang** (soit 0,25 mg/l d'air expiré)
Conformes à la norme NFX 20 - 702 : 2014 et à la directive de REACH
n°1907/2006 - fabriqués en France.

■ **Caractéristiques**

Longueur : 45,00 cm

Largeur : 6,00 cm

Hauteur : 11,50 cm

Poids : 778 g

Article L-230-2 : L'employeur a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Décret N° 2008-754 du 30 JUILLET 2008 publié le 1^{er} Août au Journal officiel : Les conducteurs de tout véhicule en circulation devront désormais disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation.