

NOUVEAU

COMPACT

Triangle de signalisation

FAIBLE ENCOMBREMENT,
RANGEMENT FACILE DANS L'HABITACLE

- STABILITÉ AU VENT (60 km/h)
- HOMOLOGATION R 27*

■ Caractéristiques :

TAILLE DE L'ETUI :

Longueur : 22,5 cm

Hauteur : 8,5 cm

Profondeur : 3 cm

Poids : 750 g

*l'original
breveté*



"LE COMPACT" reste accessible
au conducteur à tout instant
(vide-poche, boîte à gants, ...)

■ Dans quelles circonstances doit-on utiliser le triangle ?

Immobilisation du véhicule dans un virage ou juste après, en haut d'une côte ou juste après, ...
Le triangle peut être utilisé de jour, de nuit, par temps de pluie, de brouillard, de neige, mauvaise visibilité.

UN MOYEN EFFICACE DE PRÉVENIR LES AUTOMOBILISTES
QUI ARRIVENT ET D'ÉVITER AINSI UNE COLLISION

Les conducteurs de tout véhicule en circulation devront désormais disposer d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation. Décret N°2008-754 du 30 JUILLET 2008 publié le 1^{er} Août au Journal officiel

*réglementation 27 des Nations Unies